

krystalpool VLOČKOVAČ

Návod k použití:

Jedním z nejčastějších problémů, vyskytujících se při péči o vodu v bazénu, je vznik zákalů, které jsou způsobeny přítomností jemných mechanických nebo organických nečistot či zbytků po likvidaci řas. Použitím přípravku VLOČKOVAČ se tyto jemné částice převedou do formy, kterou lze odstranit filtrací na pískových, případně i kartuzových filtrech. Před přidáním přípravku do bazénu je nutné nejprve upravit pH vody na hodnotu 6,8 - 7,4 přípravkem pH MINUS nebo pH PLUS podle návodů na obalech těchto přípravků. Hodnoty pH se měří testerem. Podle míry znečištění vody se dávákuje 10 - 100 g tohoto přípravku VLOČKOVAČ granulát na každý 10 m³ vody v bazénu. Odměřená dávka se naředí vodou (100 g přípravku max. na 2 l vody) a rovnoměrně rozptýlí po hladině bazénu při zapnuté cirkulaci vody po dobu cca 4 hodin, aby došlo k promíchání přípravku s vodou. Poté se cirkulace na 12 hodin vypne. Během této doby se ve vodě vytvoří vločky vysrážených nečistot, které se pak odsají bazénovým vysavačem nebo se zachytí při filtraci. Pokud se nepodařilo upravit vodu v bazénu na požadovanou kvalitu, celý postup se opakuje. Po dosažení čiré a průzračné vody můžete postupně přejít na běžný provoz bazénu.

Upozornění:

Dobře si prostudujte návod na použití a bezpečnostní pokyny. Přípravek se podává vždy do vody a ne naopak. Přípravek skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech. Jiné použití může vést k poškození zdraví, života a věcí. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Toxikologické informační středisko:

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, Tel. pro ČR (24 hod/den): 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575.

Spotřebujte do 24 měsíců od data balení při dodržení skladovacích podmínek. Datum balení je uvedeno na obalu.

Obsah: 1 kg

Distributor: GRADIENT EKO s.r.o., Jaroměřice 102, 569 44 Jaroměřice
Telefon: 420 461 357 181, www.gradienteko.cz



bazénová chemie

krystalpool®

GE GRADIENT
EKO s.r.o.



VLOČKOVAČ

granulát

PŘÍPRAVEK K VYSRÁŽENÍ
NEČISTOT VE VODĚ
A ODSTRANĚNÍ ZÁKALŮ

1kg

Nebezpečí: H318 Způsobuje vážné poškození očí. **Pokyny pro bezpečné zacházení:** P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.

Obsahuje: síran hlinitý, tetradekahydrát; CAS: 16828-12-9

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC: Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybnosti nebo nehody vyhledejte lékařskou pomoc a poskytněte lékaři informace z bezpečnostního listu. **V případě nadýchání:** Postiženého okamžitě přesunout na čerstvý vzduch. Okamžitě, případně podle symptomů postižení, přivolat lékaře. **V případě zasažení očí:** Rozevřít oční víčka, případně vyjmout kontaktní čočky, a postižené oko důkladně vypláchnout čistou tekoucí vodou po dobu 15 minut. Další postup konzultovat s očním lékařem. **V případě zasažení kůže:** Ihned omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Při přetrvávajícím podráždění pokožky je nutno uvědomit lékaře. **V případě požití:** Okamžitě vypláchněte ústní dutinu pitnou vodou. Podejte vypit 2-5 l chladné vody. V žádném případě nevyvolávejte zvracení. Hrozí perforace jícnu a žaludku. Okamžitě přivolejte lékaře.

Likvidace odpadu: Po použití odezdejte obal a případně zbytky přípravku ve sběrné nebezpečného odpadu.